

## RUST-OLEUM MATHYS

### COMBIPRIMER 3302 TOOTESELGITUS

24.10.06

Nakkekrunt 3302 põhineb lahustiga lahustuvatel akrüülidel.

### KASUTUSALAD

**Combiprimer 3302** kasutatakse nakkekrundina Combicolor värvimissüsteemide korral. Ta sobib kandmiseks galvaniseeritud terasele, roostevabale terasele, alumiiniumile, vasele, klaasile, portselanile, ning paljudele teistele tihedatele ja siledatele pindadele.

### TEHNILISED ANDMED

Välimus	: kleepuv
Värvus	: sinakas läbipaistev
Tihedus	: 0,87 kg/l
Kuivaine sisaldus	: 7% mahust
Soovitav kihi paksus	: ei määrata
LOÜ	: max. 742 g/l, segul 741 g/l
A/h kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirnorm on 750 g/l 2007 a ja 750 g/l 2010a.	
Kuivamise ajad 20 C/ 50%	
Puutekindel	: kui muutub nakkuvaks
Käsitlev	: kui muutub nakkuvaks
Ülevärvitav	: ½ tunni pärast kuid enne 24 tundi
Kuumakindlus	: 100 C ( kuiva kuumust)
Teoreetiline katvus	: 35 m <sup>2</sup> /l

### PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada pori , mustus ja rasvad leeliselise pesuga või aurupesuriga. Eemaldada nn. „valge rooste” kasutades Surfa Etch 108 – t. Enne värvima hakkamist peab pind olema puhas ja kuiv.

### KASUTAMINE

Enne kasutamist värv korralikult läbi segada.

### VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE

Pintsel	: ja, pika harjasega naturaalkarvadest pintsiga
Puhastamine	: Thinner 160 või ksüleen.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

Combiprimer 3302

## **VÄRVIMINE JA VÄRVIMISTINGIMUSED**

Õhutemperatuur peab olema 5-35 C ja õhuniiskus <85%. Värvitava pinna temperatuur peab olema 3 C alla kastepunkti.

## **MÄRKUS**

Kaetud pind tuleb peale 30 minutit võimalikult ruttu katta värviga, et vältida pinna mustumist ja kattumist tolmuga.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat.