

## **RUST-OLEUM MATHYS**

**1614 X-1 Freeze & Release Spray**

**TOOTESELGITUS 01.02.12**

**1614 X-1 Freeze & Release** aerosool on kõrgekvaliteediline roosteemaldaja. Roostes ühenduste avamiseks kasutab šokijahutust, et määreained saaksid seejärel keemilise reaktsiooni tagajärjel imenduda roostes pindade vahele, määrada neid ja muuta ühendid avatavaks. 1614 on lisatud BORO TECX, millel on suurepärased imendumis-, antikorrosiooni- ja vett tõrjuvad omadused.

**OMADUSED** : head imendumis- ja määrimisomadused – tõrjub vett – kaitseb metallpindu – sisaldab šoki komponente temperatuuri alandamiseks – koostiselt vastab H1 tingimustele, mis lubavad juhuslikku kontakti toiduainetega..

### **TEHNILISED ANDMED**

Värvus : läbipaistev  
Töö temperatuur : -50C kuni +170C

### **KASUTUSALAD**

Kinnitused ja keermesliited. Vabastab kinniroostetanud poldid ja kruvid.

### **PINNA ETTEVALMISTUS**

Eemalda pindadelt vana õli. Veendu, et puhastatavad elektriseadmed oleks väljalülitatud.

### **KASUTAMINE**

Raputa purki. Pihustada umbes 20 - 30 cm kauguselt. Ära pihusta liigset kihti.

### **PEALEKANDMISE TINGIMUSED**

Optimaalse tulemuse saamiseks võiks temperatuur olla 5C kuni 35C.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)