

RUST-OLEUM MATHYS

MARKING AEROSOL 2800 FLORESSEERUV TOOTESELGITUS

14.02.14

Aerosool markeerimisvärv on kiirelt kuivav ja mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Sise- ja välistöödeks. 360 kraadine pihustusnurk tähendab, et saab pihustada iga nurga all. Aerosool 2800 põhineb kiirelt kuivavatel akrüülvaikudel, mis põhineb kergetel õli-alküüdvaikudel

KASUTAMINE

Aerosooli võib kanda betoonile, asfalteeritud pindadele, murule, mullapinnale, killustikule jne.; ta on mõeldud kasutamiseks kerges tööstuspiirkonnas, normaalse niiskuse tingimustes; aerosool on mõeldud konstruktsioonide kiireks ja lihtsaks markeerimiseks ning liikluskorralduse märgistamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	matt
Värvused	:	floresseeruv: roosa, oranž, kollane, sinine, roheline, punane
Survet tagav aine	:	dimetüüleeter
Kuivamise aeg puutekindel	:	5 minuti pärast
20 C juures / 50% ülevärvitav	:	1 tunni jooksul või pärast 48 tundi
lõplik kuivamine	:	7 päeva pärast
Kuumakindlus	:	100 C (kuiv kuumus)
Teoreetiline katvus	:	500 ml 1,5 m ² purgiga(kuiva kihti 25 mikronit)

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada mustus ja õli. Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas.

KASUTUSJUHEND

Raputada purki vähemalt 1 minut kuni on kuulda kuulikese liikumist. Purki tuleb raputada korralikult ka kasutamise ajal. Pihustada umbes 25 cm kauguselt. Klapi tühjendamine pole vajalik kuna klapisüsteem võimaldab 360 kraadist pihustamist.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Hea tulemuse saamiseks peab relatiivne õhuniiskus olema <85% ja õhutemperatuur üle 0C .

Originaalpakendis (avamata purgis) kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat
Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee