

GALVA PLUS 2120 aerosoolvärv on kiireltkuivav tsink-alumiinium värv , mis põhineb epoksüüd-ester vaikel. Ta sisaldab alumiinium- ja tsink-pigmente.

KASUTUS ALAD

GALVA PLUS 2120 kasutatakse galvaniseeritud teraspindadel. Ta on mõeldud väikesteks parandustöödeks.

GALVA PLUS 2120 võib kasutada ainsa kattekihina kerges tööstuspiirkonnas ja söövitavas keskkonnas.

TEHNILISED ANDMED

Värvus	:	hõbedane metallik
Survet tagav aine	:	dimetüüleeter
Soovitav värvikihi paksus	:	25 mikronit kuiva vastab 100 mikronit märga kihti
VOC	:	663 g/l
Kuivamise aeg 20 C / 50%		
puutekindel	:	15 minutit
käsitlev	:	60 minuti pärast
ülevärvitav	:	2 tunniga või 48 tunni pärast
lõplik tugevus	:	7 päeva jooksul
Kuumakindlus	:	150 C (kuiva kuumust)
Teoreetiline katvus	:	1,7 m ² / aerosoolpurgiga (25 mikronit)

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada rasvad , õlid ja mustus. Pind peab olema värvimise ajal puhas ja kuiv.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee

GALVA PLUS 2120

KASUTAMINE

Raputada purki korralikult kuni on kuulda kuulikese liikumist. Raputada tuleb purki ka värvimise kestel. Pihustada umbes 25 cm kauguselt. Värvimisel liikuda edasi tagasi ja hoida purki paralleelselt pinnaga. Kanda peale mitu õhukest kihti kuni on saavutatud vajalik kihi paksus. Peale kasutamist keerata purk tagurpidi ja pihustada mõne sekundi vältel, et puhastada klapp.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Õhutemperatuur peaks olema vähemalt 0 C ja õhu niiskus alla 85%.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat.