

RUST-OLEUM MATHYS

STRIPING AEROSOL 2300 / 2300 0.75 TOOTESELGITUS

01.02.06

Aerosool markeerimisvärv on kiirelt kuivav ja mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Sise- ja välistöödeks. Aerosool 2300 põhineb kiirelt kuivavatel kergetel õli-alküüdvaikudel

KASUTAMINE

Aerosooli võib kanda betoonile, asfalteeritud pindadele, murule, mullapinnale, killustikule jne.; ta on mõeldud kasutamiseks kergeliiklus piirkonnas, normaalse niiskuse tingimustes. Aerosool on mõeldud kiireks ja lihtsaks joonimiseks ning liikluskorralduse märgistamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	matt
Värvused	:	valge, kollane, sinine, roheline, punane, must
Survet tagav aine	:	dimetüüleeter
LOÜ	:	625g/l
Kuivamise aeg puutekindel	:	20 minuti pärast
Käsitletav	:	4 tunni pärast
20 C juures / 50% ülevärvitav	:	1 tunni jooksul või pärast 48 tundi
lõplik kuivamine	:	7 päeva pärast
Kuumakindlus	:	100 C (kuiv kuumus)
Teoreetiline katvus	:	60m kuni 10cm laiust joont.

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada mustus ja õli. Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas.

KASUTUSJUHEND

Eemaldad kork ja raputada purki vähemalt 1 minut kuni on kuulda kuulikese liikumist. Joonimismasina alumises asendis on joone laiuseks 5cm ja ülemises asendis 10 cm. Klapi tühjendamiseks pöörata purk õiget pidi ja pihustada 2-3 sekundit, et tühjendada klapp.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Hea tulemuse saamiseks peab relatiivne õhuniiskus olema <85% ja õhutemperatuur üle 0C .

Originaalpakendis (avamata purgis) kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat
Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee