

SECCO SUPER TOOTESELGITUS

01.02.06

Vetthülgav värv põhineb polüsiloksaanidel. Sise- ja välistöödeks.

Värvi iseloomustus : vetthülgav - veeauru läbilaskev - värvitu - ei muuda pinna värvi
- võib kanda kuivanud hiljuti laotud müüritisele

TEHNILISED ANDMED

Värvitoon	: värvitu
Kuivaine sisaldus	: mahus kaalus
Tihedus	: 0,8 g/cm ³
LOÜ	: max. 790 g/l
Teoreetiline katvus	: 1 - 4 m ² / l
Leektäpp	: >39 C

Värvimine ja värvimistingimused

Ümbritsevad tingimused	: kuiv ilm, välisseinad peaks olema nii kuivad kui võimalik.
Lahustamine	: ei
Tööriistade puhastamine	: white spirit
Kõrgsurvega pihustamine	: ei
Õhuga pihustamine	: ei
Pintsliga	: ja, mitte lahustada, värvida pinna küllastumiseni (pind on märg, kestab mõne sekundi); oodata umbes 15 minutit, seejärel katta teine kiht
Rulliga	: ja, mitte lahustada, pika karvaga

Eripärad	: * värvida ainult poorset ja värvimatta mineraalset või tsementi sisaldavat pinda * võib üle värvida MURFILLi või PARACEMiga * mittepoorseid pindu tuleb kaitsta SECCO SUPER pritsmete eest.
-----------------	---

PINNA ETTEVALMISTUS

Välisseinad puhastada ja teha tolmuwabaks. Esmalt parandada praod ja lõhed.

Pakendid : 1 l - 5 l - 20 l .

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee