

RUST-OLEUM MATHYS

PUHASTUSVAHEND ND14

TOOTESELGITUS 01.02.06

ND 14 on kontsentreeritud, leeliseline, mittepõlev ja peaaegu lõhnatu puhastusvedelik. **Sise- ja välistöödeks.** Puhastab mustusest, õlidest, rasvadest ning proteiini jääkidest ja paljudest muudest jääkidest nii värvitud, mineraalsed kui ka teraspinnad. Võib kasutada ka lisamanusena kõrgsurvega pesemisel.

TEHNILISED ANDMED

LOÜ : 92 g/l
Puhastusvahendi kulu : 6-8 m²/l

KASUTAMINE :

Raputada kanistrit korralikult enne kasutamist. Eemaldada pinnalt paksem mustus kraapimise teel või kasutada terasharja. ND 14 tuleb peale kanda kas lahustatud või kontsentreeritult kasutades käsna, lappi, pintslit või harja. Normaalseks puhastuseks **kasutada 3-5% -list lahust.** Kasutada külma vett. Pinnad puhastada pärast ohtra veega. **Üle 5% -lise lahuse** korral kasutada pindade puhastamiseks **ainult sooja vett.** Kõrgsurvega puhastamisel soovitatav kasutada 2% -list lahust. Peale puhastamist lasta pindadel täielikult kuivada, et pooridesse ei jääks niiskust.

KASUTUSTINGIMUSED :

Õhutemperatuur peab olema 5 - 35 C

Eripärad :

Galvaniseeritud, tsink, alumiinium ja anodeeritud alumiiniumi korral tuleb pindu loputada eriti hoolikalt ja ohtra veega.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee