

RUST-OLEUM MATHYS

FUNGITSIIDNE PUHASTUSVAHEND FK 111 TOOTESELGITUS 01.02.06

FK 111 on lihtsalt kasutatav , mittepõlev ja lõhnavaba puhastusaine.

KASUTUSALAD

FK 111 on mõeldud õlide ja mustuse kõrvaldamiseks; hapete ja happesoolade neutraliseerimiseks.

FK 111 kantakse pinnale tiheda nailonharja või –pintsliga.

TEHNILISED ANDMED

Värvus	: sinakas vedelik
LOÜ	: 0 g/l
Teoreetiline katvus	: 6 - 8 m ² /l

KASUTAMINE

Enne kasutamist segage materjal korralikult läbi. Eemaldage kraapimise teel niipalju mustust ja hallitust kui võimalik. Kandke tugeva nailon harjaga pesulahus pinnale. Laske toimida 5-10 minutit ja loputage seejärel pinda ohtra veega. Tugevalt määratud pindadele kantakse materjal ilma lahustamata. Kergelt määratud pindade korral võib lahustada veega (1 osa vett : 2 osa FK 111).

FK 111 võib kasutada ka kõrgsurve pesurites , kasutades 5 – 25 % lahust. Mida määratud pind seda kontsentreeritum lahus. Seejärel loputatakse pinnad ohtra veega. Peale puhastamist lasta pindadel täielikult kuivada , et niiskus ei kahjustaks pealekantavat värvisüsteemi.

FK 111 ei tohi enne loputamist lasta pinnal ära kuivada.

Suuremad pinnad vajavad enne värvimist pikemat kuivamisaega.

KASUTAMISE TINGIMUSED

Õhu-, pinna- ja materjali temperatuur peab olema 5 – 35 C.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee