

RUST-OLEUM MATHYS

SURFA ETCH 108

TOOTESELGITUS 01.02.06

Surfa etch 108 on lihtsalt kasutatav , mittepõlev ja peaaegu lõhnatu **söövitusvahend. Sise- ja välistöödeks.** Kasutatakse sileda betooni, müüritiste, galvaniseeritud terase ja alumiinium pindade puhastamiseks. Neutraliseerib alumiinium ja tsingitud pindadelt nn” valge rooste”. Kantakse peale tiheda nailonpintsli või harjaga.

TEHNILISED ANDMED

Värvus : punakas vedelik
LOÜ : 45 g/l
Teoreetiline katvus : 6-8 m²/l

KASUTAMINE

Enne kasutamist vedelik korralikult läbi segada. Eemaldada kraapimise teel paksem mustus ja õlid niipalju kui võimalik. Pesta pinnad leeliseliste pesuvahenditega, kasutada auruga puhastamist või puhastada kergelt lenduvate lahustitega. Seejärel kanda SURFA ETCH 108 vabalt pinnale ja hõõruda ta pinda mööda laiali. Oodata 10-15 minutit sõltuvalt temperatuurist ja seejärel loputada pinnad hoolikalt ohtra veega. Mitte lasta pindadel kuivada enne mahaloputamist. Betoonpinnad ja müüritised võivad vajada teistkordset töötlust. Peale puhastamist lasta pindadel täielikult kuivada, et niiskus ei jääks pooridesse ja kahjustaks hiljem värvikihti. Suuremad pinnad võivad vajada kuivamiseks rohkem aega.

KASUTUSTINGIMUSED

Õhu , pinna ja materjali temperatuur peab olema 5 kuni 35 C.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee