

TIMBEREX Oil & Wax Remover pakub alternatiivi lihvimisele, eemaldades puitu kahjustamata õlid ja vahad keemiliselt. Tootele vett lisades saab vastavalt vajadusele toote tugevust reguleerida.

Ettevalmistus: Puhastada pind tolmuimejaga ja kergelt niiske lapiga, seejärel lasta kuivada.

Kasutamine: Soovitatav on alguses kasutada väikese ala peal on veenduda, et saavutatakse soovitud tulemus. Võib lahjendada kuni 50% külma veega ning lahjendatud segu ei tohiks seista kauem kui 1tund enne kasutamist.

1. Kanda toode riide või mopiga pinnale. Oodata 5-10 minutit.
2. Poleerida pind ettevaatlikult punane poleerimispadi, et eemaldada õli- ja vahajäägid. Vajadusel võib kasutada pruuni poleerimispatja, kui õli ja vaha on väga palju
3. Ülejäägid eemaldada riide või mopiga
4. Pind 2 korda üle pesta vee ja Timberex Bio-C Cleaner tootega ning seejärel lapiga kuivatada

Ekstreemsetel juhtudel võib kõiki neid punkte korrata, et saavutada soovitud tulemus.

Enne uue laki- või vahakihi peale panekut peaks vähemalt 12 tundi ootama.

Ohutuslaused:

R10- Tuleohtlik.

R22- Kahjulik allaneelamisel.

R65- Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

R41- Silmade kahjustamise tõsine oht.

R38- Ärritab nahka.

R36/38- Ärritab silmi ja nahka.

R43- Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R67- Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

R50/53- Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet